

Técnica

Método de impresión	Inyección de tinta bajo demanda (piezoeléctrica)
Configuración inyectores	152 Inyectores negro
Tamaño máximo gota	3 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Tecnología de tinta	Epson DURABrite™ Ultra
Potencia	Grupo de trabajo pequeño

Impresión

Velocidad de impresión	26 Páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m ²)
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734	16 Páginas/minuto Monocromo
Resolución de impresión	1.200 x 600 ppp
Ciclo de trabajo	30.000 Páginas mensuales

Conectividad

Conexiones	USB: compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)
-------------------	--

Especificaciones papel y sensores

Formatos papel	A4, A5, A6, B5, C4 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), No. 10 (sobre), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Legal
Capacidad bandeja MP	80 Hojas Estándar, 80 Hojas máximo
Peso del papel adecuado	64 g/m ² - 256 g/m ²
Dúplex	Sí
Capacidad bandeja papel	250 Hojas Estándar, 500 Hojas máximo
Número de bandejas de papel	2

General

consumo de energía	Equipo multifunción compatible con ENERGY STAR®, 2,2 vatio (modo de ahorro), 22 vatio (impresión)
Voltaje de suministro	CA 100 V - 240 V
Dimensiones	460 x 420 x 284 (ancho x profundidad x altura)
Peso	10,9 kg
Sistemas operativos compatibles	Windows 7, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64
Potencia acústica	Operación: 6,2 B (A)

Presión acústica	Operación: 48 dB (A)
Características adicionales	
Memoria	320 MB incluido, 320 MB máximo
Pantalla LCD	Tipo: Color
Otros	
Garantía	12 meses Servicio in situ