

La impresora compacta ideal para uso personal.

i-SENSYS
LBP6000

you can



Impresora láser monocromo de escritorio, compacta y que ahorra energía.

Impresora láser monocromo compacta y asequible perfecta para uso personal. Este dispositivo ahorra energía, es fácil de usar, silencioso, no necesita mantenimiento y ofrece resultados de calidad.

18 ppm TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA IMPRESIÓN DE 7,8 SEGUNDOS
TAMAÑO REDUCIDO
AHORRO ENERGÉTICO
CARTUCHO TODO EN UNO
FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

Funciones principales

- Diseño compacto perfecto para los espacios más reducidos
- Productiva impresión láser mono de 18 ppm
- Breve tiempo de calentamiento desde el modo de suspensión
- Tiempo de salida de la primera impresión de 7,8 segundos o menos
- Resolución de hasta 2400 x 600 ppp para crear impresiones de gran calidad con Refinamiento automático de la imagen
- Bajo consumo eléctrico de 1,3 W en el modo de suspensión
- Funcionamiento y modo en espera silenciosos
- Cartucho Todo en Uno práctico y fácil de usar

Contenido del embalaje

Unidad principal, cartucho 725 original, cable de alimentación, hoja de configuración, tarjeta de garantía y CD con software y manual de usuario.

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

359 mm x 249 mm x 198 mm

Sistemas operativos compatibles

Windows 7 (32/64 bits)/
Windows Vista (32/64 bits)/XP (32/64 bits)/Server 2008 (32/64 bits)/
Server 2008 R2 (64 bits)/
Server 2003 (32/64 bits)/2000
Mac 10.4.9 - 10.6.X
Linux (sólo distribución en línea)



IMPRESIÓN



COPIA



FAX



ESCANEO

Canon



- 1 Bandeja multitarea de 150 hojas
- 2 Cartucho 725

<p>MOTOR DE IMPRESORA</p> <p>Velocidad de impresión Método de impresión Calidad de impresión Resolución de impresión Tiempo de calentamiento Tiempo de salida de la primera copia Rendimiento Márgenes de impresión</p>	<p>18 ppm monocromo (A4)¹ Impresión láser monocromo Hasta 2400 x 600 ppp con Refinamiento Automático de la Imagen Hasta 600 x 600 ppp 10 seg. o menos 7,8 segundos o menos Máx. 5.000 páginas al mes 5 mm superior, inferior, izquierda y derecha</p>
<p>GESTIÓN DE SOPORTES DE IMPRESIÓN</p> <p>Entrada de papel (estándar) Salida del papel Tipos de soportes Tamaños de papel Pesos de los soportes</p>	<p>Bandeja multitarea de 150 hojas 100 hojas cara abajo Papel normal, Papel grueso, Transparencia, Etiqueta, Sobre A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/ Tamaño personalizado COM10/Monarca/C5/DL/ISO-B5 anchura de 76,2 a 215,9 mm x longitud de 188 a 355,6 mm Bandeja multitarea: de 60 a 163 g/m²</p>
<p>CARACTERÍSTICAS GENERALES</p> <p>Requisitos eléctricos Consumo eléctrico Nivel de ruido Dimensiones (An. x Pr. x Al.) Peso Entorno operativo Panel de control</p>	<p>CA 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) Máximo: aprox. 910 W o menos En funcionamiento: media aprox. 295 W En espera: media aprox. 1,6 W o menos En modo de suspensión: media aprox. 1,3 W o menos Consumo eléctrico normal (TEC): 0,5 kWh/semana Potencia de sonido: En funcionamiento: 6,34 B o menos En espera: Inaudible Presión sonora: En funcionamiento: 50 dB(A) En espera: Inaudible 359 mm x 249 mm x 198 mm Aprox. 5 kg Temperatura: +10 a 30 °C Humedad: del 20 al 80% de humedad relativa [sin condensación] 1 indicador LED 1 tecla de operación</p>

<p>CONTROLADOR</p> <p>Memoria Lenguajes de impresora Interfaz y conectividad Compatibilidad con sistemas operativos</p>	<p>Solo memoria búfer Canon Advanced Printing Technology (CAPT, tecnología de impresión avanzada) USB 2.0 Hi-Speed Win 7 (32/64 bits)/Win Vista (32/64 bits)/XP (32/64 bits) Server 2008 (32/64 bits)/Server 2008 R2 (64 bits)/Server 2003 (32/64 bits)/2000 Mac OS 10.4.9 - 10.6.X Linux (sólo distribución en línea)</p>
<p>CONSUMIBLES</p> <p>Cartuchos Todo en Uno</p>	<p>Inicio: Cartucho 725 (700 páginas²) Estándar: Cartucho 725 (1.600 páginas²)</p>
<p>Descargo de responsabilidad estándar Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso Notas a pie de página 1. La velocidad de impresión puede ser menor según la configuración del controlador de la impresora, el tamaño y el tipo de papel y el número de páginas que se vayan a imprimir 2. Según la norma ISO/IEC 19752</p>	

