

Lexmark X544n

Copia

Velocidad de copia máxima: **Hasta 23 ppm (mono) / hasta 23 ppm (color)**
Ampliación máxima del documento: **400%**
Reducción máxima del documento: **25%**

Impresión

Resolución máxima de impresión: **Hasta 1200 x 1200 ppp (mono) / hasta 1200 x 1200 ppp (color)**
Velocidad máxima de impresión: **Hasta 23 ppm (mono) / hasta 23 ppm (color)**
Tecnología de mejora de la imagen: **4800CQ**
Tiempo de impresión de la primera página en B/N: **13 segundos**
Tiempo de impresión de la primera página en color: **13 segundos**

Exploración

Resolución óptica: **600 x 600 ppp**

Aparato de fax

Compatibilidad: **Super G3**
Velocidad máxima de transmisión: **33.6 Kbps**
Fax desde PC: **Sí**

Descripción del fabricante sobre el producto

Lexmark X544n es una solución color 4 en 1 completa para aprovechar al máximo sus días de trabajo. La Lexmark X544n representa un gran valor para grupos de trabajo de tamaño pequeño y medio, porque viene preparada para conexión en red y ofrece calidad de impresión, copia, digitalización y fax, además de una velocidad de impresión de hasta 23 ppm en negro y en color. Maximice el rendimiento empresarial con una amplia gama de funciones de digitalización avanzadas.

Tratamiento de documentos y medios

Tamaño máximo del original: **216 x 355 mm**
Tipo de original: **Hojas**
Capacidad del alimentador de documentos: **50 hojas**
Tamaño máximo de la copia: **216 x 356 mm**
Tipo de papel admitido: **Transparencias, papel normal, tarjetas, etiquetas**
Capacidad estándar de papel: **250 hojas**
Capacidad máxima de papel: **900 hojas**
Capacidad de las bandejas de salida: **150 hojas**
Detalles de tratamiento de documentos y medios:
ADF - 50 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso: 75 g/m²
Bandeja de entrada - 250 hojas - 216 x 432 mm peso: 75 g/m²

Detalles de velocidad:

Copia : hasta 25 ppm (Letter A) - color
Copia : hasta 25 ppm (Letter A) - B/W
Copia : hasta 23 ppm (A4) - color
Copia : hasta 23 ppm (A4) - B/W
Impresión : hasta 25 ppm (Letter A) - color
Impresión : hasta 25 ppm (Letter A) - B/W
Impresión : hasta 23 ppm (A4) - color
Impresión : hasta 23 ppm (A4) - B/W

Conectividad del pc

Disponibilidad de la conexión del PC: **Sí**
Conexión PC: **Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, host USB**
Protocolos de red: **TCP/IP, AppleTalk**
Soporte del sistema operativo: **MS Windows XP, MS Windows 2000, Apple Mac OS X, HP-UX 11.x, MS Windows Server 2003, Apple Mac OS 9.x, IBM AIX 5.2, Sun Solaris 8, Sun Solaris 9, MS Windows XP Professional x64 Edition, SuSe Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, SuSE Linux 9.0, MS Windows Vista, MS Windows 2000 Server, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (versiones 64 bits), IBM AIX 5L 5.3, Sun Solaris 10, SuSe Linux 10.x, Debian Linux, Ubuntu Linux, MS Windows Server 2008**

Alimentación

Voltaje requerido: **CA 120 V, CA 230 V**

Estándares medioambientales

Certificación ENERGY STAR: **Sí**

Ciao

Incluido en Ciao desde : **22/01/2009**